



INNOVATIVT SKÅP MED KOMBINERAT INBROTTS- & BRAND- SKYDD



DUOGUARD

INBROTTSKYDD



EGENSKAPER


- Testad och certifierad enligt den Europeiska standarden EN 1143-1, ECB•S i Grade 0–1.
- Varje gradering motsvarar ett högre försäkrings belopp – 50.000 SEK Grade 0, 80.000 SEK Grade 1.
- DuoGuard är även godkänd av ECB•S enligt normen EN 1047-1 i S60P vilket ger en timmes brandskydd av pappersdokument.
- Skåpets brandsäkra material försäkrar brand- och inbrottsmotstånd och utöver detta reducerar den totala vikten. Den låga vikten minskar kostnad för transport och installation.
- Regelverket är konstruerat av solida stålbultar.
- För ökad säkerhet är DuoGuard utrustat med en aktiv säkring, som är monterad i regelverket. Vid ett försök att manipulera låset, spärras regelverket och inbrottet förhindras.
- Både lås och regelverk är förstärkt med antiborrplattor, för att motstå inbrottsförsök.
- Ett A-klassat mekaniskt nyckellås eller ett B-klassat elektroniskt högsäkerhets lås, godkänt enligt EN 1300, finns båda möjliga som låstillval. Ett elektroniskt lås ger en ökad säkerhetsnivå och förhindrar otillbehörig tillträde till skåpets innehåll.
- Varje modell kan utrustas med ett stort urval av inredning för bästa möjliga nyttjande av utrymme.
- Skåpet kan utrustas med en datamediainsats, certifierad till 60 Diskette enligt NT Fire 017, för en timmes brandskydd av värmekänslig datamedia.
- DuoGuard har en modern design med ett ergonomiskt mjukt format handtag.

DUOGUARD


PRODUKTSPECIFIKATION

Modell	UTVÄNDIGT (mm)			INVÄNDIGT (mm)			Volym (liter)	Vikt (kg)
	Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup		
40	435	500	456	335	400	295	40	90
60	530	500	521	430	400	360	62	115
110	690	600	561	590	500	386	114	161
150	875	600	561	775	500	386	150	196
200	1150	600	561	1050	500	386	203	243
300	1600	600	561	1500	500	386	290	322
350	1600	675	585	1500	575	410	354	352
450	1850	675	615	1750	575	440	443	415


INREDNING




Hylla




Utdragbar hylla




Utdragbart fack



Låsbart fack



Datamediainsats



Utdragbar hängmappsram



Utdragbar låda

LOCK OPTIONS



Som standard är skåpet utrustat med antingen ett elektroniskt högsäkerhetslås (Klass B) eller ett nyckellås (Klass A).

För dubbel låsning kan standardlåset kompletteras med ett kombinationslås eller både ett nyckellås och ett elektroniskt lås. Samtliga lås är testade av ECB•S och certifierade enligt standarden EN 1300.

DuoGuards högsäkerhetsklassade elektroniska lås är certifierat av ECB•S till Klass B.

- 1 masterkod, 1 väktarkod och 7 användarkoder.
- Tidsfördröjning med upp till 99 minuter mellan låsning och öppning.
- Ett tyst larm aktiveras i händelse av att låset öppnas under hot.

TESTING

BRANDTEST

DuoGuard är godkänd enligt den Europeiska standarden EN 1047-1 i brandklass 60P, vilket betyder att skåpet skyddar pappersdokument i en brand under en timme. Certifikationen utfördes av ECB•S (European Certification Board•Security Systems).

Steg 1

Skåpet placeras i en stor ugn vilken upphettas till en temperatur av 1000 °C under 60 minuter, för att simulera effekten av en allvarlig brand.

Steg 2

Skåpet flyttas från ugnen och avkyls. När skåpet därefter öppnas kan man notera att temperaturen inuti skåpet aldrig överstigit 150 °C.

INBROTTSTEST

DuoGuard är godkänd av ECB•S enligt den Europeiska standarden, EN 1143-1, för brandskydd i Grade 0 och 1.

Ett antal olika inbrottsverktyg används för att testa Chubb Safes DuoGuard motståndskraft, allt från kraftiga handverktyg till mer sofistikerade verktyg som skärbrännare och svetsaggregat.

Återförsäljare:

www.chubbsafes.se